

MULTI ONE LED PLAFOND 765LM STANDARD

Multi ONE LED mattvit plafond 10W/765lm, 3000K för montage på vägg eller tak, IP44

EAN: Art. nr.: **7501950**

Omfattning: **Trapphus, korridorer, källare** Montering: **Förskruvning i tak samt vägg**

OPTIK

| | |
|-----------|------------|
| Optik: | Opal, Pmma |
| Material: | Stål, pmma |

LJUSKÄLLA

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ljuskälletyp: | LED |
| Antal ljuskällor: | 1 |
| Effekt per ljuskälla (W): | 8,7 |
| Livslängd: | 50000h L70/B10 |
| Ljusflöde (lm): | 765 |
| Armatyr ljusutbyte (lm): | 765 |
| Färgåtergivning: | 80 |
| MacAdam: | 3 |

DIMENSIONER

| | |
|-------------|-----|
| Höjd (mm): | 86 |
| Vikt (Kg): | 1,2 |
| Bredd (mm): | 300 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|---|----------------------|
| Spänning (V): | 220-240V |
| Förkoppling/ drivdon; intern/ extern: | Intern |
| Armaturens totala effektförbrukning (W) (W): | 10 |
| Startström (A): | 0,07 |
| Antal armaturer per automatsäkring (typ/antal): | 70 |
| Drivdon: | Ja |
| Inkopplingsplint (antal x storlek): | 3x1,5mm ² |

TEKNISK DATA

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Material: | Stål, pmma |
| Färg: | Mattvit RAL 9016 |
| Isolationsklass: | I |
| Kapslingsklass: | IP44 |
| Godkännande: | CE |
| Max omgivningstemperatur (°C): | -10 |
| Min omgivningstemperatur (°C): | 25 |
| IK-klassning: | IK08 |





Solar Light

MULTI ONE LED PLAFOND 765LM STANDARD

Multi ONE LED mattvit plafond 10W/765lm, 3000K för montage på vägg eller tak, IP44

EAN: Art. nr.: **7501950**

Omfattning: **Trapphus, korridorer, källare** Montering: **Förskruvning i tak samt vägg**

