

Solar Light™



Bänk / Viking - Bänkmaturer i olika utförande och höjder för att tillfredställa alla olika önskemål.



Bänk Standard T8



Viking T5

**Armatur:**

Bänk Underskåpsarmatur, stomme av vitlackerad stål. Bänk finns bara i T8 med ändstycke i plast. Armaturen är försedd med dubbelt petsäkert uttag, vilket kan monteras på höger eller vänster sida.

Viking Armaturen har ett vändbart "lock" med 10/16A petsäkert, dubbelt jordat uttag med en vippströmbrytare. Godkänd för genomgående installationsledning. Stomme av vit, pulverlackerad stålplåt. Gavlar av vit ASA-plast.

Montering:

Direkt under överskåp.

Anslutning

Bänk: Kopplingsplint 3x2,5mm² via kabelinföring i gavel eller botten.

Viking: Ledningsinföring i båda gavlarna samt bakåt i armaturens mitt genom dubbla införingshål. Viking är godkänd för genomgående installationsledning.

Ljuskälla:

Bänk: FD, T8 15/18/30/36W, sockel G13

Viking: FDH, T5 14/28W, sockel G5.

Rekommenderade ljuskällor:

83 832 50 14W/830, G5
83 832 54 28W/830, G5
83 285 64 35W/830, G5
83 832 57 49W/830, G5
83 833 30 54W/830, G5

83 290 14 15W/830, G13
83 832 62 18W/830, G13
83 290 74 30W/830, G13
83 832 68 36W/830, G13

Kapslingsklass: IP20

Isolationsklass: I

Godkännande: CE

Bänk Standard T8

En bänkmatur i vitlackerad stålplåt med dubbelt uttag, vänster-/ högermonterat.

E-nr.	Effekt W	Mått (LxHxD) mm
70 990 30	1x15	460x48x100
70 990 31	1x18	615x48x100
70 990 32	1x30	920x48x100
70 990 33	1x36	1225x48x100

Viking T5

En svensktillverkad lågbyggd halogenfri bänkmatur - endast 44 mm hög - för montering under skåp. DE - Dimmer, T - Timer. Armaturena har 2-väggsuttag.

E-nr.	Effekt W	Mått (LxBxH) mm	Uppfästning c/c	Vikt kg
70 210 80	1x14 (D)	581x107x44	400	1,0
70 210 81	1x28 (D)	1181x107x44	1000	1,9
70 210 85	1x28 (D DE)	1181x107x44	1000	1,9
70 210 86	1x28 (D T)	1181x107x44	1000	1,9

