

Curant radiatorer

Drift- och skötselinstruktion

Allmänt

Kompakt **CK** (4 x 1/2"), **KV** Integra (2 x 1/2"), Plan **PV** Integra (2 x 1/2"), Hygien **CH**, **CHP** (4 x 1/2"), Hygien **CHPV** (2 x 1/2") Kompakt **CL** 200 (4 x 1/2") samt Vertikal Plan **CVP** (2 x 1/2") är anslutningsfärdiga radiatorer, lätt att kombinera med ledande fabrikat av ventiler och termostater. Alla Curant radiatorer utom Hygien CH levereras med fabriksmonterade toppgaller och sidoplåtar.

Förpackning

Curant kompakt radiatorerna levereras med hörnskydd, papper på framsida och ytterst krympfilm. Konsoler, luftskruv, propp och övriga tillbehör levereras i separat paket.

Ytbehandling

Vattenbaserad grundfärg samt ugnshärdad epoxypolyesterpulver, vilket ger en slagtålig yta med hög finish. Kulör RAL 9016 som standard.

Rengöring av lack

Radiatorn rengörs med såpa eller tvållösning.
Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Bättringsmålning

Om originallacken skadas, skall den bättringsmålning med original bättringslack.
Kulör RAL 9016 som standard.

Avluftning

Den medlevererade luftventilen har en vridbar pip. Använd luftnyckel eller mejsel vid luftning.

Hanterings och systemkrav

Lämnade garantier gäller under förutsättning att radiatorn före installationen lagras och hanteras som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten. För att radiatorns fulla livslängd skall uppnås skall kontinuerlig påfyllnad av syresatt vatten undvikas.

Tekniska data

Radiatorplåt:	Kallvalsat bandstål, EN 10131, 1,15mm
Konvektorplåt:	Kallvalsat bandstål, EN 10131, 0,50mm
Lackering:	- Alkalisk avfettning - Fosfatering - Grundlackering, härdning 190°C - Pulverlackering, härdning 210°C
Ytbehandling:	Enligt DIN 55900, Färg RAL 9016 (vit) mot tilläggspris kan andra RAL- och sanitärfärger erhållas.
Driftstryck:	max 10 bar, alla radiatorer är provtryckta till 13 bar.
Drifttemperatur:	Max 110°C.
Kvalitet och Miljö:	Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Miljöcertifiering enligt ISO 14001.
Garanti	10 år mot tillverkningsfel.

