



ET 651FEN1E

svart

Komfort

- touchSlider-styrning

Professionellt utrustad

- reStart-funktion

Specifikationer häll

- 4 highSpeedkokzoner
- PowerBoost-funktion
- 17 effektlägen
- Digital funktionsdisplay

Miljö och Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Produktmått i mm (H x B x D): 45 x 592 x 522

Nischmått i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490

Anslutningseffekt (W): 6900

HB 301W2S

vit

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Energieffektivitet A
- 5 st ugnsfunktioner: stor variogrill, 3D-varmluft, över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill
- Temperaturintervall 50 °C - 270 °C

Design

- Innerlucka i helglas
- Panel i metall

Komfort

- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart
- Löstagbar ugnslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- /undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A

Nettovolym ugn (l): 66

Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

Anslutningseffekt (W): 3600

Anslutningskabelns längd (cm): 100

HF 15M264

vit/svart

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 20 l
- Roterande glastallrik, diameter 25,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort

- Minnesfunktion (1 inställning)
- Elektronisk klocka

Design

- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggd i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), kan även installeras i ett 60 cm brett högskåp

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 20

Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 317

Nischmått i mm (H x B x D): 362 x 560 x 300

Anslutningseffekt (W): 1270

Anslutningskabelns längd (cm): 130



KS 36VNW30

vit

Kan kombineras med: GS36NVW30 / GS36VWV31

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyldel

- superKyla med automatisk återställning
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Flaskställ

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

GS 36VWV31

vit

Kan kombineras med: KS36VNW30 / KS36VVI30 / KS36VWV30 / KS36VWV40

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 212 kWh/år
- **** -frys: 237 l nettovolym

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Vertikalt handtag
- Akustiskt dörrlarm

Frysdel

- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 28 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 25 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 237
 Buller (dB re 1 pW): 42
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

KG 36VXW31

vit

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 226 kWh/år
- Nettovolym total: 308 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel

Kyldel

- Kylskåp nettovolym: 214 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- Kromat flaskställ
- LED-belysning, i kyldelen

Frysdel

- **** -frys: 94 l nettovolym
- lowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 94
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 214
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 240



SN 414W02AS

vit

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 50 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 program: Normal 65°C, Eco 50°C, Snabb 45°C, Försköljning
- 1 specialfunktion: varioSpeed

Design och komfort

- Vario korgsystem
- Bestikkorg i underkorgen
- doseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: mängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Programindikering med LED

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+
 Buller (dB re 1 pW): 50
 Referensprogrammets totala programtid (min): 210
 Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
 Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
 Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
 Anslutningskabelns längd (cm): 175



WD 15H540DN

vit

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop
- Energieffektivitetsklass: A
- Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh, vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i standardprogram
- Högsta centrifugeringshastighet: 1500 varv/min

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi

Program och specialfunktioner

- Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg
- Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning under torkning
- specialprogram med ånga för uppfräschning
- autoDry-funktion, Tidsstyrda program
- Fläckprogram för 6 olika fläcktyper
- Specialprogram: Refresh, Mix, Outdoor/Impregnering, Skjortor, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden,
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt resultat

Design och komfort

- Stor display
- Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt program
- varioSoft-trumma: tvättar både skonsamt och effektivt
- LED belysning i trumman

Teknik

- waterPerfect Plus: avancerat system för resurssnål vattenförbrukning

Säkerhet

- aquaStop
- Barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass: A
 Kapacitet bomull, tvätt (kg): 7.0
 Kapacitet bomull (kg), tork: 4.0
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Buller, torkning (dB (A) re 1 pW): 61
 Max centrifugeringshastighet, v/min: 1500
 Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 590
 Anslutningseffekt (W): 2200
 Anslutningskabelns längd (cm): 210



WM 12N2C7DN

vit

Kan kombineras med: WT45N2C7DN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: , Underkläder, powerWash 60, Mörk tvätt, Outdoor, Skjortor, Mix, Hygien, Super 15 min / Super 30 min, Duntäcke, Ylle, Fintvätt/ Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Stor LED-display
- touchControl-knappar: Start/Paus för påfyllning, Lättstruket, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/ Sköljstopp
- Indikation av överdosering
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Teknik

- waterPerfect: mängdautomatik

Säkerhet

- Barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 54
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC): 1175
 Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Anslutningskabelns längd (cm): 210



WT 43H0L7DN

vit

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A
- Årlig energiförbrukning 281 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Outdoor, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- LED-display
- touchControl-knappar: Start/Paus, Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning
- softDry-system: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Säkerhet

- Barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Buller (dB re 1 pW): 65
 Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0
 Fluorerade växthusgaser: Ja
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
 CO₂ Equivalent - Total GWP: 307



WZ 11410

vit

- Vit monteringssett för tvätt/torkpelare
- Passar hög panel med lång topplatta. Passar torktumlare WT*B*, WT*W*, WT*Y*.