



FLEXIBLA ENTRÉ- OCH SKYLTLÖSNINGAR

Skötselinstruktion – Namn och Anslagstavlor

Omfattande modell serie;

- Informtavla
- Porttavla
- Hyresgästregister
- Papyrus
- TT anslagstavla
- Basic
- Anslagslist
- Safe- och Easy snap
- Hisstavla
- Infosign

Allmänt

Notera att omfattningen av underhållet är beroende av användningsfrekvens, belastning och miljö.

Normal skötsel omfattas av och skall genomföras minst en gång per år:

- Kontrollera att produkten är fortsatt väl förankrad i tillhörande montagebeslag. Produkten får ej tipa framåt eller hänga löst i sina infästningar.
- Låsets funktion skall kontrolleras, smörj vid behov. Vid smörjning ska vattenfritt eller siliconbaserat låsspray användas. Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar! Fett och olja förorsakar funktionsstopp och beakar ihop låscylindern. Gångjärnen är av smörjfritt utförande och behöver normalt inte smörjas.

Rengörning

Enheterna kan vara levererade i olika ytbehandling, även om grund stommen är av aluminiumprofil. Nedan följer förfarande för respektive typ.

Lackerad yta

Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte vara skurpulver eller vara rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Lacknafta eller T-sprit kan användas till svårare fläckar.

Natur Anodiserad aluminiumprofil (standard)

En aluminiumyta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den lackerade ytan. Lösningemedel skall ej användas. Höga halter av salt bör ej komma i direktkontakt med aluminium. Viss utfällning kan då förekomma.

Swedsign AB

Box 7205, Linjalvägen 6A, 187 13 TÄBY Telefon 08-505 230 30 Fax 505 230 59
E-post info@swedsign.se Web-adress www.swedsign.se Org. Nr. 556078-3465