



DOWNL COMF. G2 IP44 VIT 3000K

Artnr	E7464648	Varumärke	HIDE-A-LITE
Lev artnr	2413		
Lev typbet	2413		
UNSPSC			
EAN	7392971127781		

Produktegenskaper

Ljuskälla:	LED ej utbyttbar	Systemeffekt:	8 W
Lämplig för lampeffekt:	8...8 W	Effekt ljuskälla multiwatt:	Ej tillämpligt
Färgtemperatur:	3000...3000 K	Armaturljusflöde:	615 lm
Kapslingsklass (IP):	IP44	Lämplig för väggmontering:	Nej
Lämplig för pendelupphängning:	Nej	Lämplig för takmontage:	Ja
Lämplig för infällt montage:	Ja	Lämplig för ytmontage:	Nej
Justerbarhet:	Ej justerbar	Med ljuskälla:	Ja
Lamphållare:	Ingen	Lämplig för antal ljuskällor:	1
Driftdon:	LED-drivdon konstantström	Drivdon ingår:	Ja
Typ av ljusreglering:	Fas-cut-off	Integrerad nödljusenhet:	Nej
Med ljussensor:	Nej	Med rörelsesensor:	Nej
Märkspänning från/till:	220...240 V	Material kapsling:	Aluminium
Typ av yta:	Matt	Färg kapsling:	Vit
Material kupa:	Plast, transparent	Anpassad för bildskärmsarbete:	Nej
Rasterutförande:	Ingen	Reflektor:	Ingen
Ljusfördelning:	Symmetrisk	Ljusuttag:	Direkt
Spridningsvinkel:	Mediumstrålände 20-40°	Höjd/djup:	53 mm
Ytterdiameter:	90 mm	Inbyggingsdjup:	48 mm
Inbyggingsdiameter:	70 mm	Skyddsklass:	II
Brandskydd "D":	Nej	Övertäckning med isolering:	Nej
Omgivningstemperatur:	-10...45 °C	Glödtrådtestad enligt IEC 60695-2-10:	Ingen
Spänningstyp:	AC	Ljuskälla:	Vit
Färgåtergivningsindex (CRI):	80-89	Form:	Rund

Produktbeskrivning & dokument

Lågbyggande armatur för infällnad i IP44-utförande. Högt ljusflöde, Comfortlins och varmvit ljusfärg. Lämplig för nyinstallation eller enkelt utbyte av befintliga halogenarmaturer. Snabbplintar för vidarekoppling och skruvfri dragavlastning ger blixtnabb installation. Inbyggingshöjd endast 55mm. Kan monteras under spärrskikt tillsammans med Spot Guard Gles (74 667 02).Levereras med dimbart drivdon för 230V fas-dimring, kompatibelt med de vanligaste dimrarna på marknaden.